



Signalling switch, circuit-breaker position, 1W, right or left

Тип **IZMX-CS40-1**
 Каталог № **184196**
 Eaton Каталог № **65A2788G31**



Powering Business Worldwide™

Программа поставок

Ассортимент		Дополнительное оснащение
Принадлежности		Выдвижной вариант монтажа
Принадлежности		Сигнальные контакты положения
		По одному переключающего контакта для положений выдвижение, тест, задвигание возможность установки слева и справа
Применяемое для		IZMX-CAS40...
указания		В комплект дооснащения входят требуемые клеммы управляющего провода SEC.
Метод монтажа		Выдвижной вариант монтажа

Технические характеристики

Расчетная разрывная способность

Индуктивная нагрузка			
250 В переменного тока	A	10	
125 В пост. тока	A	0.5	
250 В пост. тока	A	0.25	

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура	°C	-25	
Макс. рабочая температура	°C	70	

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss8.1-27-37-13-02 [AKN342010])			
Number of contacts as change-over contact		1	
Number of contacts as normally open contact		2	
Number of contacts as normally closed contact		2	
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V	A	10	
Type of electric connection		Flat plug-in connection	
Model		Half-integrated	
Mounting method		Floor fastening	