Технические характеристики продукта Характеристики

RA16-003-2M-SI

Прима - розетка плинт. - откр. уст. - 2К+3 со шторками - 16А - сл. кость - IP20





Основные характеристики

Основные характеристики	
Функция	1 розетка
Тредставление устройства	Механизм в сборе
Сонфигурация полюсов розеток	2P + E
	ZI ! L
Описание стандарта розетки Оттенок цвета	С заземляющим контактом Слоновая кость
Описание стандарта розетки Оттенок цвета Ополнительные характеристи Тип монтажа	С заземляющим контактом Слоновая кость IКИ Открытый
Описание стандарта розетки Оттенок цвета Ополнительные характеристи Гип монтажа Монтаж	С заземляющим контактом Слоновая кость
Описание стандарта розетки Оттенок цвета Дополнительные характеристи	С заземляющим контактом Слоновая кость IKU Открытый Винтом
Описание стандарта розетки Оттенок цвета Дополнительные характеристи Гип монтажа Монтаж Гип покрытия Ркологичность предложения Соответствие экологическому	С заземляющим контактом Слоновая кость IKU Открытый Винтом
Описание стандарта розетки Оттенок цвета Дополнительные характеристи Гип монтажа Монтаж Гип покрытия Окологичность предложения Соответствие экологическому статусу Директива RoHS (формат даты:	С заземляющим контактом Слоновая кость IКИ Открытый Винтом Глянцевая
Описание стандарта розетки Оттенок цвета Дополнительные характеристи Гип монтажа Монтаж Гип покрытия Окологичность предложения Соответствие экологическому статусу Директива RoHS (формат даты: ГҮЧWW, 2 цифры номера недели)	С заземляющим контактом Слоновая кость IKU Открытый Винтом Глянцевая Продукт категории Green Premium Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Описание стандарта розетки Оттенок цвета Дополнительные характеристи Гип монтажа Монтаж Гип покрытия Окологичность предложения Соответствие экологическому статусу Директива RoHS (формат даты: ГҮЧWW, 2 цифры номера недели)	С заземляющим контактом Слоновая кость IKИ Открытый Винтом Глянцевая Продукт категории Green Premium Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric □Декларация о соответствии Schneider Electric Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Описание стандарта розетки Оттенок цвета Дополнительные характеристи Гип монтажа Монтаж Гип покрытия Окологичность предложения Соответствие экологическому статусу Директива RoHS (формат даты: ГҮЧWW, 2 цифры номера недели)	С заземляющим контактом Слоновая кость IKU Открытый Винтом Глянцевая Продукт категории Green Premium Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Описание стандарта розетки Оттенок цвета ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИ Гип монтажа Монтаж Гип покрытия Окологичность предложения Соответствие экологическому статусу Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh	С заземляющим контактом Слоновая кость IKИ Открытый Винтом Глянцевая Продукт категории Green Premium Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric □Декларация о соответствии Schneider Electric Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Описание стандарта розетки Оттенок цвета Дополнительные характеристи Гип монтажа Ионтаж Гип покрытия	С заземляющим контактом Слоновая кость IKИ Открытый Винтом Глянцевая Продукт категории Green Premium Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric □Декларация о соответствии Schneider Electric Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Открытый	
Монтаж	Винтом	
Тип покрытия	Глянцевая	

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium	
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric	
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	
Экологический профиль продукта	Доступно	
Инструкция по утилизации продукта	н Не требует специальных действий для утилизации	

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки