

Резьбовой колпачок - A-EXSH-M20-68L-S-S - 1411105

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: Нержавеющая сталь 316L, Нержавеющая сталь 316L, применение: Ex, резьба соединительной части: M20 x 1,5, цвет: серебристый



Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 stk
Минимальный объем заказа	20 stk
GTIN	 4 046356 922203
GTIN	4046356922203
Вес/шт. (без упаковки)	70,590 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	24 мм
Длина без соединительной резьбы	9 мм
Диаметр соединительной резьбы	20 мм
Шаг резьбы	1,5 мм
Раствор ключа - накидная гайка	24 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	26,4 мм
Длина, резьба	15 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66 (с применением подходящего плоского уплотнения A-SEW-...P-W)
	IP68 (с применением подходящего плоского уплотнения A-SEW-...P-W)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-60 °C ... 130 °C

Общие сведения

Резьбовой колпачок - A-EXSH-M20-68L-S-S - 1411105

Технические данные

Общие сведения

Указание	Данное изделие может применяться в сочетании с контргайкой 1411249 A-INL-M20-S-S только для класса взрывозащиты «Ex e».
Материал	Нержавеющая сталь 316L
Материал резьбового соединения	Нержавеющая сталь 316L
Тип резьбы, сторона подключения	M20 x 1,5
Цвет	серебристый
Указания по монтажу	Герметичность за счет использования плоского уплотнения A-SEW-20-P-W (артикул 1411283) IP66 / IP68
Стандарты/нормативные документы	EN 60079-0, -1, -7
	МЭК 60079-0, -1, -7
	EN 61241-0, -1
	МЭК 61241-0, -1
Производитель	CMF
Производитель-номер артикула	757DM24
Обозначение изготовителя	757 M20 Exd/Exe HEX HEAD STOP S/STEEL
Применение во взрывоопасных зонах	да

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	EN 60079-0, -1, -7
	МЭК 60079-0, -1, -7
	EN 61241-0, -1
	МЭК 61241-0, -1
ATEX	Sira 01ATEX1284U
	Sira 02ATEX1003X
	Ex II 2 GD Ex d IIC & Ex e II, Ex IM2 Ex d I, Ex e I
IECEX	IECEX SIR 07.0056X
	Ex d I / Ex e I / Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21 IP6X

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений