




### Основные характеристики

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Диапазон                   | Spacial                                                    |
| Наименование изделия       | Spacial S3D                                                |
| Применение для устройства  | Универсальный                                              |
| Категория                  | Компактный шкаф                                            |
| Номинальная высота шкафа   | 1000 мм                                                    |
| Номинальная ширина шкафа   | 600 мм                                                     |
| Номинальная глубина шкафа  | 400 мм                                                     |
| Тип двери                  | Дверь                                                      |
| Описание монтажной платы   | Без монтажной платы                                        |
| Тип платы кабельного ввода | Стандарт                                                   |
| Тип принадлежностей        | Настенный монтаж                                           |
| Состав устройства          | Замок 1<br>Дверь 1<br>Корпус 1<br>Плата кабельного ввода 1 |

### Дополнительные характеристики

|                           |                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отличительные особенности | Передняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листа<br>Цельный корпус |
| Количество дверей         | 1 лицевая панель                                                                           |
| Открытие двери            | Реверсируемый 120 °                                                                        |
| Тип замка                 | 3-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка                                             |
| Удобство для доступа      | Передняя сторона                                                                           |
| Съёмные части             | Дверь шарнирами<br>Панель муфт кабельного ввода винтами                                    |
| Материал                  | Сталь                                                                                      |
| Обработка поверхности     | Эпоксидно полиэфирное напыление                                                            |
| Цвет                      | Серый RAL 7035                                                                             |
| Стандарты                 | МЭК 62208                                                                                  |
| Сертификация продукта     | BV                                                                                         |

CUL  
DNV  
GL  
LR  
UL

|                |       |
|----------------|-------|
| Масса продукта | 33 кг |
|----------------|-------|

### Условия эксплуатации

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IP | IP66 в соответствии с IEC 60529 |
| Степень защиты IK | IK10 в соответствии с IEC 62262 |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0810 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|