



Основные характеристики

| | |
|--|--|
| Диапазон | Spacial |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуар для монтажа |
| Применение для устройства | Универсальный Приложение для модульного распределения |
| Тип устройства или его аксессуаров | Шасси |
| Краткое название устройства | DLA |
| Номинальные размеры для шкафа | Н: - |
| Место монтажа | Передняя часть шкафа |
| Совместимость серий продукта | Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X Thalassa PLM |
| Состав устройства | 1 конструкция шасси 2 верхняя крышка 1 нейтраль/полоса заземления 2 x 16 мм ² 5 x 6 мм ² 3 передние панели с DIN-рейкой 35 мм |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт. |

Дополнительные характеристики

| | |
|-----------------------------------|---|
| Материал | Не поддерживающий горения изолирующий для передняя панель Сталь для конструкция шасси и направляющие |
| Цвет | Передняя панель : серый RAL 7035 |
| Способ установки | Фиксирующий элемент - на передней поверхности с опорами расположение |
| Регулировка | По высоте от 40 до 85 мм для DIN-рейка |
| Количество горизонтальных рядов | 3 |
| Общее количество модулей по 18 мм | 48 |
| Тип передней панели | Гладкие пластины и пластины с вырезами |
| Количество вырезов | 3 выреза |
| Высота | 480 мм |

| | |
|--------|--------|
| Ширина | 360 мм |
|--------|--------|

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1511 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|