



### Основные характеристики

Продуктовая серия	Odace
Тип устройства или его аксессуаров	Кнопочный выключатель
Комплектация изделия	Механизм с пластиковой монт. рамкой
Применение выключателя	Рольставня
Дополнительная информация о выключателе	Механическая и электрическая блокировка между верх./нижн.
Тип упаковки	Крашенная крышка
Количество в одном комплекте	Комплект из 5 шт.

### Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Функция выключателя	2-канальный 3 положения Кнопка
Количество клавиш	2
Исполнительное устройство	Кнопка
Монтаж	Винтами
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Тип покрытия	Глянцевая
Номинальный ток	6 А - 250 V переменный ток 50/60 Гц
Минимальная отключающая способность:	200 операций, I <sub>n</sub> = 1,25 и U <sub>n</sub> = 1,1
Количество клемм	3 безвинтовые зажимы
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Мощность зажимного соединения	1 x 1,5...2 x 2,5 мм <sup>2</sup> многожильный кабель(и) 1 x 1,5...2 x 2,5 мм <sup>2</sup> гибкий кабель(и) 1 x 1,5...2 x 2,5 мм <sup>2</sup> жесткий кабель(и)
Длина зачистки проводов	12 мм
Материал	Центральный диск : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения

Несущая конструкция : PBT (полибутилентерефталат) GF30  
Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR

Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	43 мм
Глубина монтажа	31.2 мм
Масса продукта	0.048 кг

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Стандарты	2006/95/ЕЕС EN 60669-1
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1148 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---