



Основные характеристики

Продуктовая серия	Odace
Наименование	Сенсорный
Тип устройства или его аксессуаров	Рамка
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 5 шт.
Минимальная партия для продажи	1

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Количество мест	4-постовая горизонтальная ориентация 71 мм 4-постовая вертикальная ориентация 71 мм
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Алюминий и синевато-серый
Тип покрытия	Глянцевый и натуральный камень
Материал	Камень шпон PC (поликарбонат) декоративная рамка
Высота	85 мм
Ширина	298 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.0627 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...45 °C
Стандарты	UNE 20315-1-1 NF C 61-314 EN 60669-1

Сертификация	NF N Aenor : 030/2205 LCIE : NF 603415A
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Бензин Жидкий стеклоочиститель Ацетон Жидкое мыло Спирт Стойкий к УФ Масло Аммиак Белизна
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1301 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---