

Технические характеристики продукта

Характеристики

NU206730

UNICA NEW РОЗЕТКА двойная, со шторками, с заземлением, винт. зажим., АЛЮМИНИЙ



Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Область применения	Питание напряжения
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Наименование	Unica Studio
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Количество розеток	2
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Стандарт розетки	Немецкий
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	16 A, 250 V переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Монтаж	Винты
Оттенок цвета	Алюминий
Присоединения	Винтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2.5 mm ² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: гибкий 0...2.5 mm ² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: жесткий
Минимальная отключающая способность	100 операций, I _n = 1,25 и I _n = 1,1, cos phi: 0.6
Электрическая износостойкость	10000 циклы (cos phi: 0.8)
Сопrotивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Материал	Центре пластины : PC
Тип покрытия	Бриллиантовый
Количество на один комплект	Флоупак : комплект из 1 шт.
Стандарты	IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2
Сертификация продукта	Aenor EAC
Глубина монтажа	24 мм

Глубина	47 мм
Ширина	85 мм
Высота	125 мм
Масса продукта	0.099 кг
Обработка поверхности	Painted

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-5...35 °С
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °С
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---