



Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Кабельный короб в составе электроустановки
Оттенок цвета	Белый - RAL 9010
Количество в одном комплекте	8 м
Тип упаковки	Защитная оболочка из фольги

Дополнительные характеристики

Секционирование отсека	1 отсек
Размер шинопровода	151 x 50 мм
Состав устройства	Фронтальная крышка Основание короба
Материал шинопровода	Пластиковый
Размере переднего отверстия	75 мм
Способ установки	С креплением винтами Перфорацией отверстиями with distance of 230 mm between centers
Материал	PVC (поливинилхлорид)
Длина	2000 мм
Высота	151 мм
Ширина	50 мм

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C
Вопросы сохранности окружающей среды	Кадмия Свинца
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07
Стандарты	EN 50085-1 : 2005 EN 50085-2-1 : 2006

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1826 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
--------	--