

## Обжимной контакт - CK4,0-ED-1,50ST AG - 1663239

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Механически обработанный обжимной контакт 4,0ег, штыревой, отдельный, сечение 1,5 мм<sup>2</sup>, с покрытием серебром



COMPLYING WITH  
DIRECTIVE 2002/95/EC

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	25 stk
Минимальный объем заказа	25 stk
GTIN	 4 017918 123048
GTIN	4017918123048
Вес/шт. (без упаковки)	3,090 GRM

### Технические данные

#### Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

#### Механические характеристики

Сечение проводников	1,5 мм <sup>2</sup> ... 1,5 мм <sup>2</sup>
Сечение AWG	16
Длина защищенной части одной жилы	9 мм
Диаметр контакта	4 мм
Циклы установки	≥ 500

#### Общие сведения

Указание	для модулей HC-M-3
Исполнение	Штыревой, отдельный контакт
Серия	HC-M-03
Способ подключения	Обжим
Тип контакта	с разворотом

#### Данные о материале

## Обжимной контакт - CK4,0-ED-1,50ST AG - 1663239

### Технические данные

#### Данные о материале

Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	с серебряным покрытием

#### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

#### EAC

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

EAC



RU C-  
DE.AI30.B.01102