Кабельный ввод - HC-D-G-M25-PLRBK - 1411351

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Винтовое кабельное соединение EVO из пластика с байонетным разъемом для корпусов серии D, размер M25, диаметр проводника 9 ... 17 мм.

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	4 046356 929226
GTIN	4046356929226
Вес/шт. (без упаковки)	32,000 GRM

Технические данные

Размеры

Раствор ключа - накидная гайка	26 мм
Наружный диаметр кабеля	9 мм ... 17 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
Класс защиты (NEMA)	12 (UL 50e)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C

Общие сведения

Тип резьбового соединения	M25
Количество проводов	1
Материал	PA
Материал резьбового соединения	PA
Материал, прижимная винтовая деталь	PA
Материал, уплотнение	NBR
Материал кабельного сальника	NBR
Материал уплотнения	NBR (Уплотнительное кольцо)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0 / V2

Кабельный ввод - HC-D-G-M25-PLRBK - 1411351

Технические данные

Общие сведения

Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	Байонетный зажим D из пластика
Момент затяжки накидной гайки	5,00 Нм
Цвет	черный
Указания по монтажу	Байонетный зажим макс. 3x расцепляемых

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0 / V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC	EAC	RU C-DE.AI30.B.01102

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com