



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	LUA
Тип устройства или его аксессуаров	Ограничитель-разъединитель

Дополнительные характеристики

Совместимость изделий	LU2B LUB
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	32 A
Отключающая способность	70 кА при 690 V 130 кА
Исполнение выключателя	Прямой
[U _i] номинальное напряжение изоляции	690 В в соответствии с EN 60947-1 690 В соответствующий IEC 60947-1
Номинальная включающая способность I _{rms}	50 кА
Присоединения	Connector 1 cable 1...10 mm ² - cable stiffness: flexible - without Connector 1 cable 1...6 mm ² - cable stiffness: flexible - with Connector 2 cable 1...6 mm ² - cable stiffness: flexible - with Connector 2 cable 1...6 mm ² - cable stiffness: flexible - without Разъем 1 кабель 1.5...10 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель - Разъем 2 кабель 1.5...6 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель -
Момент затяжки	1.9...2.5 Н-м (плоск. Ø 6 мм screwdriver) 1.9...2.5 Н-м (Philips No 2 screwdriver)
Масса продукта	0.31 кг

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1826 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Информация о конце срока службы
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---