

### Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Термостат
Назначение изделия	Пол Помещение
Комплектация изделия	Вставка
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	Возможность подключения внешнего датчика


### Дополнительные характеристики

Доступные функции	Светодиодный дисплей для отображения режимов работы С ограничением температуры выключателя С электронным контроллером С ограничением температуры С ЖК-дисплеем Определение температуры Настройка температуры
Способ управления	Сенсорный дисплей
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В
[In] номинальный ток	16 А (резистивные нагрузка) 1 А (индуктивн. нагрузка)
Температура измерения	Пол : 5...50 °C Комната : 5...35 °C Двойной : 20...50 °C
Гистерезис	0,5 К
Тип контактов	1 Н.О.
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	26 мм

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---