

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

## EZ9E112P2FRU

Easy9 корпус встроенный с белой дверью 1 ряд/12 модулей



### Основные характеристики

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Диапазон                           | Easy9          |
| Тип устройства или его аксессуаров | Шкаф           |
| Тип шкафа                          | Модульный шкаф |
| Количество 18 мм модулей в ряду    | 12             |

### Дополнительные характеристики

|                                                     |                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Монтаж шкафа                                        | Утопленная                                                     |
| Шаг 9 мм                                            | 24                                                             |
| Количество горизонтальных рядов                     | 1                                                              |
| Общее количество модулей по 18 мм                   | 12                                                             |
| Тип рейки                                           | DIN                                                            |
| Тип установки                                       | Внутри помещения                                               |
| Назначение клеммного блока                          | Земля / нейтраль                                               |
| Количество клеммных блоков                          | 2 земля / нейтраль блок клемм с 8 привинченных отходящих линий |
| Тип двери                                           | Сплошная дверь                                                 |
| Открытие двери                                      | Reversible at an angle of 180 °                                |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение                 | 400 V переменный ток                                           |
| [Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение | 2.5 кВ                                                         |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                | 500 В                                                          |
| Материал шкафа                                      | Шкаф : самозатухающий пластик                                  |
| Ширина                                              | 280 мм снаружи                                                 |
| Высота                                              | 222 мм снаружи                                                 |
| Глубина                                             | 92 мм снаружи                                                  |
| Цвет                                                | Белый ( RAL 9003 )                                             |
| Масса продукта                                      | 800 г                                                          |

### Условия эксплуатации

|           |                |
|-----------|----------------|
| Стандарты | МЭК 60670-1-24 |
|-----------|----------------|

|                                           |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Огнестойкость                             | 650 °C ( 1800 s ) в соответствии с IEC 60695-2-10                                                |
| Степень защиты IP                         | IP40 закрытая дверь в соответствии с IEC 60529<br>IP30 открытая дверь в соответствии с IEC 60529 |
| Степень защиты IK                         | IK07 в соответствии с IEC 62262                                                                  |
| Степень загрязнения                       | 2                                                                                                |
| Рабочая температура окружающей среды      | -5...60 °C                                                                                       |
| Температура окружающей среды при хранении | -15...70 °C                                                                                      |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|