

Технические характеристики продукта

Характеристики

S52R454

R-TV/SAT розетка - индивидуальная розетка - белый



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|--|
| Продуктовая серия | Odace |
| Тип устройства или его аксессуаров | Розетка радио - наземного ТВ/спутникового ТВ |
| Комплектация изделия | Механизм с пластиковой монт. рамкой |
| ТВ розетка | Отдельное контактное гнездо |
| Тип упаковки | Крашенная крышка |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 5 шт. |

Дополнительные характеристики


| | |
|--------------------------|---|
| Тип монтажа | Скрытый |
| ТВ разъем | Вилка МЭК 9,52 мм |
| Разъем SAT | Розетка IEC 9,52 мм |
| Затухание на ответвлении | 3 dB for SAT signal @ 950...2400 MHz 2.5 dB for R-TV signal @ 5...862 MHz |
| Потери на отражении | >= 8 dB для ВХОД-ВЫХОД сигнал >= 8 dB для TV сигнал >= 8 dB для R сигнал >= 8 dB для SAT сигнал |
| Монтаж | Винтами |
| Оттенок цвета | Белый (RAL 9003) |
| Тип покрытия | Глянцевая |
| Номинальный ток | 350 mA - 24 В постоянный ток |
| Присоединения | По винт |
| Форма головки винта | Pozidriv № 1 |
| Длина зачистки проводов | 8 мм |
| Тип кабеля | Коаксиальный |
| Внешний диаметр кабеля | 7 мм |
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск Цинковый сплав корпус |
| Высота | 71 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Глубина | 40 мм |
| Глубина монтажа | 24 мм |

| | |
|----------------|-----------|
| Масса продукта | 0.0604 кг |
|----------------|-----------|

Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Температура окружающей среды при хранении | -5...50 °C |
| Рабочая температура окружающей среды | 5...45 °C |
| Стандарты | EN 50083-4 2006/95/EC |
| Степень защиты IK | IK04 |
| Степень защиты IP | IP21 D |
| Характеристики окружающей среды | Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|