



### Основные характеристики

|                                    |                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продуктовая серия                  | Acti 9                                                                                   |
| Тип устройства или его аксессуаров | Размыкание по минимальному напряжению                                                    |
| Краткое название устройства        | iMNs                                                                                     |
| Напряжение цепи управления         | 220...240 V пер. ток 50/60 Hz                                                            |
| Способ управления                  | C задержкой                                                                              |
| Шаг 9 мм                           | 2                                                                                        |
| Совместимость изделий              | IC60<br>IID<br>Единичная клемма<br>Двойная клемма<br>M10 шины<br>IDPN Vigi<br>ARA<br>RCA |

### Дополнительные характеристики

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Совместимость серий продукта | Acti 9: Acti 9 iDPN (China version)<br>Acti 9: Acti 9 iDPN Vigi<br>Acti 9: Acti 9 iC40<br>Acti 9: Acti 9 iC65<br>Acti 9: Acti 9 ARA<br>Acti 9: Acti 9 IID<br>Acti 9: Acti 9 iSW-NA<br>Acti 9: Acti 9 RCA<br>Acti 9: Acti 9 iC60 (double terminals miniature circuit breaker) |
| Локальная индикация          | Индикатор действия                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Исполнение выключателя       | Защелкивающийся                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Монтажная опора              | DIN-рейка                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ширина                       | 18 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Цвет                         | Белый                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Присоединения                | Клеммный зажим 1 кабель (-и) 10 мм <sup>2</sup> жесткий<br>Клеммный зажим 2 кабель (-и) 2.9 мм <sup>2</sup> жесткий<br>Клеммный зажим 1 кабель (-и) 8 мм <sup>2</sup> гибкий<br>Клеммный зажим 2 кабель (-и) 2.9 мм <sup>2</sup> гибкий с кабельным наконечником             |

|                |       |
|----------------|-------|
| Момент затяжки | 1 Н-м |
|----------------|-------|

## Условия эксплуатации

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Стандарты                                  | EN/IEC 60947-5-1                    |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |
| Относительная влажность                    | 95 % в 55 °C                        |
| Рабочая температура окружающей среды       | -25...50 °C                         |
| Температура окружающей среды при хранении  | -40...85 °C                         |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                            |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1216 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>                                      |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a> |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br><a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                                                                                |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Доступно                                                                                                                                                                   |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|