

Патч-кабель - NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-YE - 1421176

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Патч-кабель, степень защиты: IP20, длина кабеля: 20 м, полюсов: 8, 10 Гбит/с, CAT6_A

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 254876
GTIN	4055626254876
Вес/шт. (без упаковки)	759,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина кабеля	20,00 м
--------------	---------

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 60 °C (Штекерный соединитель RJ45)
	-25 °C ... 75 °C (кабель)

Общие характеристики

Расчетный ток при 40 °C	0,5 A
Расчетное напряжение	48 В
Полюсов	8
Расчетное напряжение (III/3)	72 В (DC)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Патч-кабель - NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-YE - 1421176

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.00767
-----	---	---------
