



Основные характеристики

Диапазон	PratiKa
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Краткое название устройства	Розетка PratiKa
Категория вилки, розетки	Сверхнизкое напряжение
Описание полюсов	2P
Тип сети	Переменный ток
Стандарт розетки	Промышленный стандарт

Дополнительные характеристики

Исполнение выключателя	Настенный
Форма вилки, розетки, элемента управления	Под углом
[In] номинальный ток	16 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	20...25 V
Частота сети	50/60 Гц
Материал вилки, розетки	Корпус : самозатухающий конструкционный полимер
Материал контактов	Выводы : нержавеющая сталь Пружины : нержавеющая сталь Трубки : никелированная латунь
Присоединения	Невыпадающ. винты, полностью ослабленные
Сечение кабеля	4...10 мм ²
Внешний диаметр кабеля	6...23 мм
Ввод кабеля	Направляющее устройство
Тип резьбы	Pg 21
Масса продукта	0.199 кг
Размеры основания	70 x 82 mm
Высота	118 мм
Ширина	70 мм
Глубина	81 мм
Цвет	Серый (RAL 7035)
Цветовое обозначение напряжения	Фиолетовый

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60309-1 EN 60309-2
Степень защиты IP	IP44 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с EN 62262
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
Относительная влажность	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Рабочая температура окружающей среды	35 °C (86400 с)

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---