



Основные характеристики

Серия продукта	Odace
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель с карточкой-ключом
Комплектация изделия	Механизм с пластиковой монт. рамкой
Дополнительная информация о выключателе	Со встроенными зажимами
Применение выключателя	Переключение вкл/откл.
Цвет лицевой панели	Алюминий
Количество в одном комплекте	Комплект из 5 шт.
Источник света	Синий Светодиодная лампа - 0.15 мА
Количество клемм	2 винтовые зажимы

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Вид монтажа	Скрытый
Функция выключателя	На 1 направление
Тип контактов	1 Н.О.
Исполнительное устройство	Карта
Монтаж	Винты
Тип покрытия	Глянцевая
Номинальный ток	10 AX - 250 V +/- 10 % переменный ток 50 Гц
Минимальная отключающая способность:	200 операций, $I_n = 1,25$ и $I_n = 1,1$ при $\cos \varphi = 0,3$
Электрическая износостойкость	20000 циклы 0 cycles
Срок службы в циклах	20000 cycles ВКЛ и ВЫКЛ при номинальном напряжении, $\cos \varphi = 0,6$
Количество кабелей	2x 2.4 мм ² 1x 1,5 мм ²
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий кабель

	Многожильный
Длина зачистки проводов	12 мм
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения : центральный диск PBT (полибутилентерефталат) GF30 : несущая конструкция PC (поликарбонат) GF10 FR : корпус
Глубина монтажа	33.6 мм
Глубина	18.75 мм
Ширина	71 мм
Высота	71 мм
Масса продукта	0.0496 кг

Условия эксплуатации

Электрическая прочность изоляции	2000 В
Стандарты	2006/95/EEC EN 60669-1
Сертификация	NF N ГОСТ Р LCIE : NF 619318A
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---