



### Основные характеристики

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Торговая марка изделия             | Schneider Electric                        |
| Серия продукта                     | Smart-UPS SR1                             |
| Тип устройства или его аксессуаров | On-line UPS                               |
| Тип разъема                        | SUB-D 9<br>SmartSlot                      |
| Совместимость изделий              | APCRBC140 батарея                         |
| Тип батареи                        | Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея |

### Дополнительные характеристики

|                               |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протокол порта обмена данными | RS232                                                                                                                                                                                                                          |
| Значения энергии              | 1265 J                                                                                                                                                                                                                         |
| Коэффициент пика              | 3:1                                                                                                                                                                                                                            |
| Топология                     | Double conversion online                                                                                                                                                                                                       |
| Тип сигнала                   | Синусоидальная волна                                                                                                                                                                                                           |
| Входное напряжение            | 100...280 V регулируемый для работы от сети<br>160...280 V для работы электросети<br>230 V                                                                                                                                     |
| Выходное напряжение           | 220/230/240 В в номинальн. режим<br>230 V                                                                                                                                                                                      |
| Гармонические искажения       | Less than 3 %                                                                                                                                                                                                                  |
| Входная частота               | 50 test +/- 5 Hz (auto-sensing)<br>60 test +/- 5 Hz (auto-sensing)                                                                                                                                                             |
| Выходная частота              | 50 test +/- 3 Hz (регулируемый для работы от сети)<br>60 test +/- 3 Hz (регулируемый для работы от сети)                                                                                                                       |
| КПД                           | 92 % при полная нагрузка                                                                                                                                                                                                       |
| Диапазон мощности             | 6400 test4 для выход<br>8000 VA for output                                                                                                                                                                                     |
| Электрическое соединение      | 3 провода для вход соединение<br>5 провода для вход соединение<br>4 провода для выход соединение в соответствии с IEC 320 C13<br>4 провода для выход соединение в соответствии с IEC 320 C19<br>3 провода для выход соединение |
| Локальная индикация           | Светодиод для online<br>Аварийный сигнал для слабый заряд батареи<br>Power status для аварийное отключение питания                                                                                                             |

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Количество батарей           | 2                                                                 |
| Время заряда                 | 2.2 ч                                                             |
| Вид фильтра                  | Full tm multipole noise fltrng : +/- 3 % в соответствии с UL 1449 |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 2 шт.                                                 |
| Тепловые потери              | 1603 БТЕ/ч                                                        |
| Акустический уровень         | < 55 дБА в 1 m                                                    |
| Кол-во модулей               | 4 для выход батареи                                               |
| Цвет                         | Черный                                                            |
| Масса продукта               | 110.68 кг                                                         |
| Высота                       | 432 мм                                                            |
| Ширина                       | 263 мм                                                            |
| Глубина                      | 736 мм                                                            |

### Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Относительная влажность                   | 0...95 %, без конденсации (рабочая)<br>0...95 %, без конденсации (хранение)                             |
| Рабочая высота                            | 0...3000 м                                                                                              |
| Высота хранения                           | 0...15000 м                                                                                             |
| Рабочая температура окружающей среды      | 0...40 °C                                                                                               |
| Температура окружающей среды при хранении | -15...45 °C                                                                                             |
| Степень защиты IP                         | IP20                                                                                                    |
| Сертификация продукта                     | CE<br>C-Tick<br>EN 50091-1<br>EN 50091-2<br>EN 55022 класс A<br>EN 60950<br>EN 61000-3-2<br>GOST<br>VDE |