



Klemsan®

337150 SRD 2.5_2T

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V0
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	5,2 mm
	Длина	79,80 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	50,30 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	mm ²
	Норма	IEC 60947-7-2
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	AWG/28-12
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0,08 mm ²

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0,14 mm ² mm ²
Максимальное многожильное сечение	2,5 mm ² mm ²
AWG Сечение	2,5 mm ²
Тип соединения	Yaylı bağlantı / Spring connection
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	- Nm

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Order Info

337150

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com