



Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	КТ </td
Тип устройства или его аксессуаров	Кожух шинопровода
Описание шинопровода	Противоогненный барьер
Краткое название устройства	КТВ
Область применения	Транспортная секция
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	2500 А с медь
Длина	750 мм

Дополнительные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Противопожарные принадлежности
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 В
Исполнение выключателя	Монтаж на поверхности
Ширина	236 мм
Высота	336 мм
Цвет	RAL 9001 : белый

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1052 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---