



Предохранитель, высокая скорость, 35 A, AC 500 V, DC 500 V, 21 x 81 мм, UL

Каталог № FWH-35B

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	35
Номинальное напряжение			AC 500 V DC 500 V
Типоразмер			21 x 81 мм
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			общая шина пост. тока, приводы пост. тока, силовые инверторы/выпрямители и пускатели для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический с центральными винтовыми наконечниками
Стандарты/предписания			UL 248
Дополнительные принадлежности			патрон предохранителя серии BH

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720007_FWH-(35-1600)A.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720007_FWH-(35-1600)A.pdf</a>
-----------------------------	---