

Проходная деталь - Q 1,5/2A50/11-M20KU-ESA - 1640728

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Проходная деталь, для кабеля сечением 1,5 мм², с гибким кабелем длиной 0,5 м М 20, 2 контакта

Преимущества для Вас

- ✓ Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP65/IP67 для широкой области применения

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 177430
GTIN	4017918177430
Вес/шт. (без упаковки)	39,900 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Указания по монтажу	При новом подсоединении провода производится обрезание по последней контактной детали. Обслуживание компонентов QUICKON можно выполнять только после отключения нагрузки и электропитания
Длина кабеля	0,5 м
Цвет	зеленый
Тип фиксатора	Винтовой зажим
Способ подключения	Тип подключения QUICKON
Тип подключения	Отдельные проводники
Полюсов	2
Раствор ключа - накидная гайка	22 мм
Момент затяжки накидной гайки	2,5 Нм
Раствор ключа - держатель контактов	22 мм

Проходная деталь - Q 1,5/2A50/11-M20KU-ESA - 1640728

Технические данные

Общие сведения

Момент затяжки держателя контактов	3,75 Нм
Момент затяжки контргайки	3,75 Нм
Количество точек подключения	2
Сечение гибкого проводника мин.	0,75 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	1,5 мм ²
Сечение жесткого проводника мин.	0,75 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	1,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	18
Сечение провода AWG макс.	16

Кабель

Конструкция гибкого проводника согласно VDE 0295 / минимальный диаметр проволоки	VDE 0295 Kl.2-5, мин. диаметр проволоки 0,2 мм
Изоляционный материал жилы	ПВХ / РЕ
Диаметр проводника вкл. изоляцию	≥ 3 мм
Сечение жил кабеля	1,5 мм ² (Полос 1: коричневый; полюс 2: белый)
Обозначение полюсов	1, 2

Окружающие условия

Степень защиты	IP65
	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 80 °C (Также следует учитывать данные производителя кабелей.)
	-25 °C ... 50 °C (При подключении кабеля. Необходимо также принимать во внимание технические характеристики, указываемые изготовителем)
Температура при подключении кабеля	-5 °C ... 50 °C

Электрические характеристики

Номинальный ток I _N	17,5 А
Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Замечание по расчетному напряжению (III/3)	с изолирующей втулкой
Расчетное напряжение (III/2)	320 В
Замечание по расчетному напряжению (III/2)	с изолирующей втулкой
Расчетное напряжение (II/2)	630 В
Замечание по расчетному напряжению (II/2)	с изолирующей втулкой
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	6 кВ

Механические характеристики

Частота подключения QUICKON	10 (При последующем подключении кабеля может потребоваться замена уплотнения и втулки.)
PC QUICKON, тип резьбы	M20 x 1,5 Одобрено VDE
Категория по ударному воздействию	3

Данные о материале

Проходная деталь - Q 1,5/2A50/11-M20KU-ESA - 1640728

Технические данные

Данные о материале

Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	никелированный и оцинкованный
Материал, держатель контакта	PA 6.6
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized			http://database.ul.com/cgi-bin/XYVV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Номинальное напряжение UN		250 В		
Номинальный ток IN		15 А		

cUL Recognized			http://database.ul.com/cgi-bin/XYVV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Номинальное напряжение UN		250 В		
Номинальный ток IN		11 А		

Проходная деталь - Q 1,5/2A50/11-M20KU-ESA - 1640728

Сертификаты

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

