

Встраиваемые корпуса - RC-00000005200 - 1592599

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Встраиваемые корпуса, прямой, Винтовой зажим, M23, Радиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø2,7, экранирован.: есть, толщина стенок, мин.: 2,7 мм, толщина стенок, макс.: 3,5 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	40 stk
GTIN	 4 046356 191753
GTIN	4046356191753
Вес/шт. (без упаковки)	25,700 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Тип фиксатора	Винтовой зажим
Крепежный резьбовой элемент корпуса, Pg	без
Тип монтажа	4x Ø2,7

Окружающие условия

Температура окружающей среды	-20 °C ... 125 °C
Степень защиты	IP67

Материал

Материал корпуса	Точеные части: медно-цинковый сплав (CuZn), литые части: цинк (GD-Zn)
Материал уплотнительного кольца	FPM

Данные согласно DIN EN 61984:2001

Высота установки, макс.	2000 м
-------------------------	--------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Встраиваемые корпуса - RC-00000005200 - 1592599

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»