

Вставной модуль - LV3-120-230AC/110DC - 2833851

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекерный модуль с варистором и желтым светодиодом, устанавливается на PR3, входное напряжение: 120 - 230 В AC / 110 В DC $\pm$ 20%

Преимущества для Вас

- ✓ Защита от неправильного подсоединения с помощью механического кодирования
- ✓ Затухание индуктивного обратного напряжения обмотки

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 934040
GTIN	4017918934040
Вес/шт. (без упаковки)	6,700 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	110 В DC
------------------------------	----------

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Вставной модуль - LV3-120-230AC/110DC - 2833851

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 140324

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 140324

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01742

cULus Recognized

