

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-2P-M12MS/2,5-PUR/ZC-1L-S - 1540983

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабель для датчика / исполнительного элемента, 2-жильный, полиуретан/ПВХ серого цвета, с одного конца прямой разъем (вилка) M12, с другого - разъем типа MSZC для клапана, 1 светодиод, длина: 2,5 м

На рисунке показана модель SPEEDCON

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 085977
GTIN	4046356085977
Вес/шт. (без упаковки)	49,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина кабеля	2,5 м
--------------	-------

Окружающие условия

Степень защиты	IP65 (Разъем M12)
	IP67 (Разъем M12)
	IP65 (Соединители для клапанов)

Общие сведения

Расчетное напряжение	48 В AC
	60 В DC
Полюсов	2
Сопротивление изоляции	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Кодирование	A - стандарт

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-2P-M12MS/2,5-PUR/ZC-1L-S - 1540983

Технические данные

Общие сведения

Индикатор состояния	1 светодиодный индикатор
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3
Циклы установки	≥ 100

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал, контакт	CuSn
Материал, контактная поверхность	Ni/Au
Материал, держатель контакта	TPU GF
Материал контакта разъема для клапана	CuSn
Материал корпуса штекера для клапана	TPE-U
Материал уплотнения	NBR

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

Кабель

Сечение провода	2x 0,25 мм ² (Сигнальный провод)
AWG, сигнальная линия	24
Цвета жил	черный, черный
Внешняя оболочка, цвет	серый RAL 7001
Наружный диаметр кабеля D	3,4 мм
Внешняя оболочка, материал	PUR
Материал проводника	медный гибкий провод
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-10 °C ... 50 °C (кабель, жестко прокладываемый)
	-10 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-2P-M12MS/2,5-PUR/ZC-1L-S - 1540983

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Номинальное напряжение UN		300 В	
Номинальный ток IN		4 А	

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Номинальное напряжение UN		300 В	
Номинальный ток IN		4 А	

EAC		RU C- DE.AI30.B.00767
-----	---	--------------------------

cULus Listed	
--------------	---