

## Матрица - CRIMPFOX-M HS-1/DIE - 1212282

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Матрица, для инструмента Crimpfox-M, для термоусадочных соединителей 0,1 - 0,4 мм<sup>2</sup> и 4 - 6 мм<sup>2</sup> (светло-зеленые, желтые), упаковываются в устанавливаемые в ряд коробки

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 454612
GTIN	4046356454612
Вес/шт. (без упаковки)	73,300 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	114 мм
Ширина (a)	75 мм
Высота (c)	25,5 мм

#### Общие сведения

Вид обжима	Овальная форма обжима
Наименование	Поз. обжима 1
Сечение, мин.	0,32 мм <sup>2</sup>
Сечение, макс.	0,75 мм <sup>2</sup>
AWG мин.	22
AWG макс.	18
Наименование	Поз. обжима 2
Сечение, мин.	4 мм <sup>2</sup>
Сечение, макс.	6 мм <sup>2</sup>
AWG мин.	12
AWG макс.	10
Масса	65 г

## Матрица - CRIMPFOX-M HS-1/DIE - 1212282

Сертификаты

Сертификаты

---

Сертификаты

ЕАС

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

Подробности сертификации

ЕАС



RU x-  
DE.xx08.B.02974