

## Корпус - HC-STA-D15-CHWS-1TTM25-EL-AL - 1424361

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Соединительный корпус D15, с одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, прямое, высота: 64 мм, кабельный ввод: без, патрубков: Нет, 1x M25, Стандартн.



COMPLETE RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 371030
GTIN	4055626371030
Вес/шт. (без упаковки)	150,000 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Высота	64 мм
Ширина	30 мм
Длина	63,5 мм

#### Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

#### Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-D15, A10
Размер	D15
Тип корпуса	Соединительный корпус
Цвет	серый алюминий
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	прямое
Резьбовые элементы	без

# Корпус - HC-STA-D15-CHWS-1TTM25-EL-AL - 1424361

## Технические данные

### Общие сведения

Тип резьбового соединения	1x M25
Материал корпуса	Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде
Материал поверхность корпуса	без покрытия
Материал крепления	РА

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

## Сертификаты

### Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

GL		<a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a>	6196614 HH
----	--	---	------------

EAC			EAC-Zulassung
-----	--	--	---------------