

Соединитель для печатной платы - ZEC 1,0/ 5-LPV-3,5 C1 - 1915686

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъем для печатной платы, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение (III/2): 200 В, полюсов: 5, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Преимущества для Вас

- ✓ Простое соединение компонентов
- ✓ Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 017918 181499
GTIN	4017918181499
Вес/шт. (без упаковки)	3,300 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	22,9 мм
Высота	7 мм
Ширина	18,9 мм
Размер шага	3,5 мм
Размер а	17,5 мм

Общие сведения

Серия изделий	ZEC 1,0/..-LPV
Группа изоляционного материала	I
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	2,5 кВ

Соединитель для печатной платы - ZEC 1,0/ 5-LPV-3,5 C1 - 1915686

Технические данные

Общие сведения

Расчетное импульсное напряжение (III/2)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/2)	200 В
Расчетное напряжение (II/2)	320 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	8 А
Номинальное напряжение U_N	160 В
Номинальное сечение	1 мм ²
Максимальный ток нагрузки	8 А
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Полюсов	5

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CCA / IECCE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CCA	DE1 34215
Номинальное напряжение U_N	1000 В
Номинальный ток I_N	10 А

Соединитель для печатной платы - ZEC 1,0/ 5-LPV-3,5 C1 - 1915686

Сертификаты

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-51128
Номинальное напряжение UN		1000 В	
Номинальный ток IN		10 А	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40020343
Номинальное напряжение UN		160 В	
Номинальный ток IN		8 А	

EAC		B.01742	
-----	--	---------	--

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19941110
		В	
Номинальное напряжение UN		150 В	
Номинальный ток IN		8 А	