

## Интерфейсный модуль - VIP-3/PT/D37SUB/M/HW/C300 - 2904276

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль VARIOFACE с зажимами Push-in и штыревым мини-разъемом D-SUB, для установки на монтажные рейки NS 35, число полюсов: 37

### Преимущества для Вас

- ✓ Модули VARIOFACE применяются вместе с соответствующими фронтальными адаптерами



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 812610
GTIN	4046356812610
Вес/шт. (без упаковки)	221,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Ширина	87,6 мм
Высота	75,8 мм
Глубина	63 мм

#### Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

#### Общие сведения

Номинальное напряжение $U_N$	25 В AC
	60 В DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	2 А
Полюсов	37
Индикатор состояния	Нет

# Интерфейсный модуль - VIP-3/PT/D37SUB/M/HW/C300 - 2904276

## Технические данные

### Общие сведения

Монтажное положение	на выбор
---------------------	----------

### Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Тип подключения	Зажимы Push-in
Длина снятия изоляции	8 мм
Полюсов	37
Сечение жесткого провода	0,14 мм <sup>2</sup> ... 4 мм <sup>2</sup>
Сечение гибкого провода	0,14 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение проводника AWG	26 ... 14

### Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Штыревой разъем D-SUB
Количество точек подключения	1
Полюсов	37

### Поддерживаемые устройства управления

Управление	HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series
- подходящие платы ввода-вывода	TAOX01 (non-redundant)
	TAOX11 (redundant)

### Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
Стандарты / нормативные документы	EN 50178
Расчетное импульсное напряжение	1,2 кВ
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

## Сертификаты

### Сертификаты

### Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / CSAus / EAC / cULus Recognized / cCSAus

# Интерфейсный модуль - VIP-3/PT/D37SUB/M/HW/C300 - 2904276

## Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>	2122203
Номинальное напряжение UN	105 В		
Номинальный ток IN	2 А		
мм <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-14		

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN	125 В		
Номинальный ток IN	2 А		
мм <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-14		

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN	125 В		
Номинальный ток IN	2 А		
мм <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-14		

CSAus		<a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>	2122203
Номинальное напряжение UN	105 В		
Номинальный ток IN	2 А		
мм <sup>2</sup> /AWG/kcmil	28-14		

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742	
-----	--	--------------------------	--

## Интерфейсный модуль - VIP-3/PT/D37SUB/M/HW/C300 - 2904276

### Сертификаты

cULus Recognized



cCSAus

