

Комплект штекеров - VIP/S/MVSTBR/KIT CX - 2910416

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Набор штекеров для использования с VIP/MSTB/D50M/BASE..., винтовые клеммы адаптера



Преимущества для Вас

- Подключение провода через винтовую клемму
- Вставные, для быстрого и простого подключения к цокольному модулю
- Предварительно отпечатанная маркировка для каналов

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 478777
GTIN	4055626478777
Вес/шт. (без упаковки)	159,600 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	300 В (высочайшее напр. при длительной нагрузке)
Макс. допустимый ток	10 А

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	7 мм
Резьба винтов	M3

Комплект штекеров - VIP/S/MVSTBR/KIT CX - 2910416

Технические данные

Данные по подключению Подключение 1

Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12
Момент затяжки	0,5 Нм ... 0,6 Нм

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----