



Klemsan®

307360 PYK 2,5-2FD-A

2,5 мм², Быстрозажимное пружинное соединение,
Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода с диодом 1N 4007,
Материал изоляции PA, Серый

Общая информация про продукт

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости асс. до UL 94 V2

Упаковка блока 40

Масса (г) —

Размеры

Ширина 5 mm

Длина 73.30 mm

Высота(MR 32) — mm

Высота (MR 35x7.5) 62.90 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение 500 V ~

Номинальный ток 0.5 A

Сечение 2.5 mm²

Норма EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение 2.5 mm²

Норма VDE —

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение 2.5

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение 2.5

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение 0.5 mm²

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	2.5 mm ²
AWG Сечение	22-12
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info		Diode
	307360 1N4007	2,5 мм2, Быстрозажимное пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода с диодом 1N 4007, Материал изоляции ПА, Серый
	307369 1N4007	2,5 мм2, Быстрозажимное пружинное соединение, Двухъярусная клемма 1 вход 1 выхода с диодом 1N 4007, Материал изоляции ПА, Серый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com