



Locking device, OFF, KIRK

Тип **IZMX-KLP-SO-KIRK-1**
Каталог № **184232**
Eaton Каталог № **66B2891G01**



Powering Business Worldwide™

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Блокировки
Принадлежности			Блокировка надежного выключения
			Блокировка замка с профильным цилиндром "надёжный ВЫКЛ" блокирует любые попытки включения. Автоматический выключатель невозможно включить ни дистанционно, ни находясь в месте его установки. Информацию о соответствующих запорных цилиндрах Вы можете взять из конкретных руководств по монтажу. При монтаже необходимы запорные цилиндры.
Применяемое для			IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...
указания			Монтажный набор Kirk без замкового цилиндра и ключа.
			ВЫКЛ. KIRK

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Low-voltage switch technology (accessories) / Component for low-voltage switch technology (accessories) (eci@ss8.1-27-37-92-01 [AKN570010])			
Type of accessory			Key actuation