



Держатель предохранителей, низкое напряжение, 63 А, AC 500 V, D3,
3P, IEC

Каталог № TFD33

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Держатель предохранителей
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	63
Номинальное напряжение			AC 500 V
Типоразмер			D3
Описание			провода сечением 2,5–25 мм ²
Количество полюсов			3P
возможно использование для типоразмеров/оборудования			E33 для бытового и промышленного применения
Стандарт/сертификат			IEC
Материал			Фарфор
Стандарты/предписания			IEC 60269-3 VDE 0636

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D-system fuse base (EC000094)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Diazed fuse base (ecl@ss8.1-27-14-21-03 [AFZ802011])			
Number of poles			3
Construction size			DIII
Material			Porcelain
Model			Fitted screw
Version with cover			No
Mounting method			Screw mounting
Nominal rated voltage		V	500
Nominal rated current		A	63

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperbusmann.com/pdf/120f9a44-0f59-42bb-ae36-5b0e4eda6431.pdf
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------