

## Корпус - HC-STA-B16-HHFS-1TTP21-EL-AL - 1412701

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус B16, Крепление производится одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, прямое, высота: 76 мм, кабельный ввод: без, патрубков: Нет, 1x Pg21, Стандартн.

### Преимущества для Вас

- ✓ эффективное действие экрана при электромагнитных помехах



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 055626 059815 |
| GTIN                   | 4055626059815                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 231,490 GRM                                                                                             |

### Технические данные

#### Размеры

|        |         |
|--------|---------|
| Высота | 76 мм   |
| Ширина | 44 мм   |
| Длина  | 93,5 мм |

#### Условия окружающей среды

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Класс защиты (IP)                               | IP66              |
|                                                 | IP67              |
| Класс защиты (NEMA)                             | 4 (UL 50e)        |
|                                                 | 4X (UL 50e)       |
|                                                 | 12 (UL 50e)       |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |

#### Общие сведения

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| Указание | для контактных вставок HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
|----------|----------------------------------------------------------------|

# Корпус - HC-STA-B16-HHFS-1TTP21-EL-AL - 1412701

## Технические данные

### Общие сведения

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Размер                          | B16                                                              |
| Тип корпуса                     | Сальниковый корпус                                               |
| Цвет                            | серый алюминий                                                   |
| Тип фиксатора                   | Крепление производится одной защелкой                            |
| Количество подключаемых кабелей | 1                                                                |
| Кабельный отвод                 | прямое                                                           |
| Резьбовые элементы              | без                                                              |
| Тип резьбового соединения       | 1x Pg21                                                          |
| Материал корпуса                | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
| Материал поверхность корпуса    | без покрытия                                                     |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

GL / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

|    |                                                                                     |                                                                           |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| GL |  | <a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a> | 6196614 HH |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|

|               |                                                                                     |                                                                                                                                                       |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| UL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E255026 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                |                                                                                     |                                                                                                                                                       |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| cUL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E255026 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

## Корпус - HC-STA-B16-HHFS-1TTP21-EL-AL - 1412701

### Сертификаты

EAC



RU C-  
DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

