

Технические характеристики продукта

Характеристики

ST9455W

UNICA EXTEND УДЛИНИТЕЛЬ 5 розеток 2К+3, кабель 5м, БЕЛЫЙ



Основные характеристики


| | |
|------------------------------------|---------------|
| Диапазон | Unica |
| Тип устройства или его аксессуаров | Trailing lead |
| Наименование | Unica extend |
| Способ управления | Mains switch |
| Количество розеток питания | 5 квадратный |
| Длина кабеля | 5 м |
| Оттенок цвета | Белый |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 250 V |
| [In] номинальный ток | 16 A |
| Конфигурация полюсов розеток | 2P + E |
| Стандарт розетки | Schuko |
| Дополнительная информация о розетке | C защитными шторками |
| Макс. коммутационная способность | 16 A |
| Индикация | ON indicator |
| Материал | PP (полипропилен) |
| Длина | 290.5 мм |
| Ширина | 57 мм |
| Глубина | 40.5 мм |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт. |
| Тип упаковки | Пленка |

Экологичность предложения

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
|-------------------------------------|---------------------------------|

| | |
|--|---|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1806 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Доступно |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|