



Основные характеристики

Диапазон	ARGUS
Тип устройства или его аксессуаров	Датчик движения
Область применения	Подсветка
Тип датчика	PIR
Тип нагрузки	Лампа накаливания : 1000 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток Низковольтная галогенная лампа с трансформатором с проволочными обмотками : 500 ВА Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором : 250 В·А Люминесцентная трубка : 200 ВА - 230 V AC 50/60Hz переменный ток Компактная люминесцентная лампа : 3 x 23 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток Емкостной : : 6 А, 21 мкФ - 230 V AC 50/60Hz переменный ток Емкостной : : 10 А, 14 мкФ - 230 V AC 50/60Hz переменный ток Галогенная лампа : 900 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток
Оттенок цвета	Белый
Тип упаковки	Обтекатель

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	220...240 V переменный ток
Частота сети	50 Гц
Коммутационная способность, Вт	1000
[Ue] номинальное рабочее напряжение	220...240 V
Выходной ток	0.416666666666667
Рабочий цикл	30 minutes
Тип настройки	Регулируемая светочувствительность Настройка времени
Задержка	3 с...30 мин
Регулировка интенсивности света	5...2000 лк
Угол обнаружения по горизонтали	0...120 °
Серия обнаружения	Фронтальный 12 м
Материал	PC (polycarbonate) with brilliant surface

Тип монтажа	Открытый
Монтажная высота	2.5 м

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55
Рабочая температура окружающей среды	-15...40 °C
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0903 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---