

## Корпус - HC-B 16-TMSO1STM25G/M20G-EEE - 1580498

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпус с кабельным сальником HEAVYCON ADVANCE B16, с винтовым зажимом (внутренний шестигранник) из нержавеющей стали, стойкий к воздействию морской воды алюминий, высота 100 мм, с резьбой, прямой кабельный отвод 1x M35 и прямой кабельный отвод M20, без покрытия; проводящее уплотнение (электромагнитные характеристики)



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                   | <br>4 046356 438247 |
| GTIN                   | 4046356438247                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 377,600 GRM                                                                                             |

### Технические данные

#### Размеры

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Высота                 | 100 мм |
| Ширина                 | 57 мм  |
| Длина                  | 126 мм |
| Длина, монтажный вырез | 86 мм  |
| Ширина Монтажный вырез | 35 мм  |

#### Окружающие условия

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Степень защиты корпуса (IP)                     | IP66                 |
|                                                 | IP68 (0,2 бар / 24ч) |
|                                                 | IP69K                |
| Степень защиты корпуса (NEMA)                   | 4 (NEMA 250)         |
|                                                 | 4X (NEMA 250)        |
|                                                 | 6P (NEMA 250)        |
|                                                 | 12 (NEMA 250)        |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C    |

#### Общие сведения

# Корпус - HC-B 16-TMSO1STM25G/M20G-EEE - 1580498

## Технические данные

### Общие сведения

|                              |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание                     | для контактных вставок HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K                                                                                                                                                   |
| Размер                       | B16                                                                                                                                                                                                              |
| Тип корпуса                  | Сальниковый корпус                                                                                                                                                                                               |
| Тип фиксатора                | Винтовой зажим                                                                                                                                                                                                   |
| Момент затяжки               | 3 Нм (Крепежные винты)                                                                                                                                                                                           |
| Крепежные винты              | M6 (головка винта - внутренний шестигранник 5 мм)                                                                                                                                                                |
| Кабельный отвод              | прямое                                                                                                                                                                                                           |
| Тип резьбового соединения    | 1x M20 / 1x M25                                                                                                                                                                                                  |
| Материал корпуса             | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде                                                                                                                                                 |
| Материал поверхность корпуса | без покрытия                                                                                                                                                                                                     |
| Материал, уплотнение         | NBR, проводящий                                                                                                                                                                                                  |
| Материал крепления           | Нержавеющая сталь                                                                                                                                                                                                |
| Указания по монтажу          | Для обеспечения функционирования контакта защитного провода при непрямом подсоединении оба монтажных фланца должны иметь достаточный электрический контакт с металлической монтажной стенкой.                    |
|                              | Для достижения оптимального экранирующего эффекта необходимо снять слой изолирующего порошкового лака со стенки электрошкафа в области профильного уплотнителя. Момент затяжки крепежного винта составляет 3 Нм. |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

## Сертификаты

### Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

