

Базовый элемент для защиты от перенапряжений - PT-IQ-PTB-BE-UT - 2905364

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Базовый элемент для модуля питания и удаленного оповещения PLUGTRAB PT-IQ-PTB...

Описание изделия

В комплект поставки базового элемента PT-IQ не входит шинный соединитель для монтажной рейки (PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0). Необходимые шинные соединители для монтажной рейки заказываются отдельно.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 959506
GTIN	4046356959506
Вес/шт. (без упаковки)	62,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	91,1 мм
Ширина	17,7 мм
Глубина	51,5 мм
Единица шага	1 TE

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C
Высота	макс. 4000 м (через NN)
Степень защиты	IP20

Общие сведения

Материал корпуса	PA 6.6
------------------	--------

Базовый элемент для защиты от перенапряжений - PT-IQ-PTB-BE-UT - 2905364

Технические данные

Общие сведения

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Цвет	черный
Тип монтажа	Монтажная рейка: 35 мм
Конструкция	Базовый элемент, установка на несущую рейку
Полюсов	1

Защитная цепь

Номинальное напряжение U_N	24 В DC
Диапазон рабочих напряжений	20 В DC ... 30 В DC
Расчетный ток	макс. 130 мА (24 В DC)
	макс. 160 мА (20 В DC)
Номинал предохранителя, макс.	500 мА (F)

Характеристики клемм

Тип подключения	Винтовые зажимы
Резьба винтов	M3
Момент затяжки	0,5 Нм
Длина снятия изоляции	8 мм
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Подключение с выравниванием потенциалов

Тип подключения	DIN-Tragschiene NS35
-----------------	----------------------

Стандарты и предписания

Стандарты/нормативные документы	EN 61000-6-2 2005
	EN 61000-6-3 2007
	EN 61000-6-3 A1:2011
	EN 60950-1 2006
	EN 60950-1/A1 2010

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»