



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Применение	Шкаф наружной установки для тяжёлых условий эксплуатации
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплекующие для шкафа
Тип устройства или его аксессуаров	Передняя и задняя панели цоколя с вентиляционными отверстиями
Применение для устройства	Универсальный
Номинальные размеры для шкафа	-
Состав устройства	1 передняя панель 1 задняя панель 4 угол 4 крышка угла Фиксаторы
Совместимость серий продукта	Spacial SFHD Spacial S3HD
Монтажная опора	Крепёжный комплект S3HD Набор боковых частей цоколя SFHD

Дополнительные характеристики

Способ установки	Фиксирующий элемент - в структуре расположение
Тип покрытия	Необработанный
Высота	200 мм
Ширина	Номинальн. : 600 мм
Масса продукта	7.52 kg

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 комплектный цоколь с решёткой и фильтром
Степень защиты IK	IK10

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------