



# Klemsan®

## 304509 AVK Y4

4 мм<sup>2</sup>, Винтовое клемма с пружинной опорой, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Бежевый

<b>Общая информация про продукт</b>	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	120
	Масса (г)	—
<b>Размеры</b>	Ширина	4 mm
	Длина	49.40 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	56.10 mm
<b>TSE / CE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	800 V ~
	Номинальный ток	32 A
	Сечение	4 mm <sup>2</sup>
	Норма	EN 60947-7-1
<b>VDE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4 mm <sup>2</sup>
	Норма VDE	—
<b>UL / CSA Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4
<b>ATEX Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4
<b>Подключаемые провода</b>	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение	0.6 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	0.6 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.5/0.8 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

( ATEX ) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

#### Order Info

■ 304500	4 мм <sup>2</sup> , Винтовое клемма с пружинной опорой, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый
■ 304509	4 мм <sup>2</sup> , Винтовое клемма с пружинной опорой, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Бежевый