



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Входной фильтр помех
Совместимость серий продукта	Altivar 312 Lexium 05 Altivar 31C Altivar 212 Lexium 23 Plus Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320
Совместимость продукта	ATV212HU30M3X ATV212HU30N4 ATV212HU40M3X ATV212HU40N4 ATV212HU55N4 ATV31CU22N4 ATV31CU30N4 ATV31CU40N4 LXM05AD22N4 LXM05AD34N4 LXM05AD42M3X LXM05BD22N4 LXM05BD34N4 LXM05BD42M3X LXM05CD22N4 LXM05CD34N4 ATV312HU22N4 ATV312HU30N4 ATV312HU40N4 ATV312HU30M3 ATV312HU40M3 LXM23 в 4.5 кВт LXM23 в 5.5 кВт ATV320...C в 2,2 кВт, 380...500 В трехфазный ATV320...C в 3 кВт, 380...500 В трехфазный ATV320...C в 4 kW, 380...500 В трехфазный ATV320...C в 3 кВт, 200...240 В трехфазный ATV320...C в 4 kW, 200...240 В трехфазный
Специальная область применения продукта	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	25 A
Тепловые потери	1 Вт для ATV21HU30N4 3 Вт для ATV21HU55N4 1.6 Вт для ATV21HU40N4

15.8 Вт для ATV31CU22N4
 3.6 Вт для ATV21HU30M3X
 6.2 Вт для ATV21HU40M3X

Число фаз сети	Трехфазный
----------------	------------

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Зажим 10 mm ² AWG 6
Момент затяжки	1.8 Н·м
Ток утечки	35 мА 50 Гц 37 мА в 480 В 60 Гц 17.8 мА в 480 В 60 Гц
Номинальное напряжение сети	200...240 В 380...500 В
Допустимое отклонение	10 %
Масса продукта	1.35 кг 1.65 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 IP41 (верхняя часть)
Относительная влажность	0...93 % conforming to IEC 68-2-3
Рабочая температура окружающей среды	-10...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Рабочая высота	<= 1000 м без понижения номинального тока 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
Виброустойчивость	1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---