Кабельный наконечник - C-BCI 6/2,8 - 3240047

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Кабельный наконечник с плоскими штифтами и зацепом, паяная горловина, желтый, 4 ... 6 мм², ширина штифта: 2,8 мм, простой ввод проводника с Easy-Entry, для горизонтального и вертикального сплющивания с CRIMPFOX-RCI 6

Преимущества для Вас

- "EASY ENTRY" - простой и надежный ввод проводника
- Без галогенов
- покрытие оловом электролитическим методом

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	4 046356 452656
GTIN	4046356452656
Вес/шт. (без упаковки)	1,570 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	32 мм
Ширина (a)	2,8 мм
Длина зачищаемой части, макс.	9 мм
Длина контактной зоны	18 мм
Длина изолирующей втулки (c)	14 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	6,5 мм
Толщина материала (g)	0,8 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 105 °C
Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C

Кабельный наконечник - C-BCI 6/2,8 - 3240047

Технические данные

Общие сведения

Цвет	желтый
Длина снятия изоляции	9 мм
Составная часть	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	Медь
Изоляционный материал	PA
Покрытие	оцинкованный

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC	EAC	7500651.22.01.00246

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com