

Двухъярусные клеммы - UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L - 2770969

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Двухъярусные клеммы, 32-полюсн., блокирован., номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 10 А, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 128, полюсов: 32, сечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 88,9 мм, цвет: серый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

На рисунке показано изделие
UKK 3-MSTB-5,08

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
GTIN	 4 017918 243357
GTIN	4017918243357
Вес/шт. (без упаковки)	116,400 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Количество ярусов	2
Количество точек подключения	128
Цвет	серый
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Группа изоляционного материала	I
Тип подключения	Винтовые зажимы
Максимальный ток нагрузки	12 А (для кабеля сечением 4 мм ² Поперечное сечение)
Номинальный ток I _N	10 А
Номинальное напряжение U _N	250 В
Открытая боковая стенка	Да

Двухъярусные клеммы - UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L - 2770969

Технические данные

Размеры

Ширина	88,9 мм
Длина	50 мм
Размер шага	5,08 мм
Высота NS 35/7,5	53,5 мм
Ширина крышки	2,5 мм

Характеристики клемм

Тип подключения	Винтовые зажимы
Резьба винтов	M3
Мин. момент затяжки	0,5 Нм
Момент затяжки, макс.	0,6 Нм
Длина снятия изоляции	8 мм
Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм ²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм ²
Мин. сечение гибкого проводника AWG	24
Сечение гибкого проводника AWG, макс.	14
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,25 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	2,5 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,25 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	1,5 мм ²
2 жестких провода одинакового сечения, мин.	0,2 мм ²
2 жестких провода одинакового сечения, макс.	1,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, мин.	0,2 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	1 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки АЕН, мин.	0,25 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки АЕН, макс.	0,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-АЕН, мин.	0,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-АЕН, макс.	1 мм ²
Калиберная пробка	A3

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Двухъярусные клеммы - UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L - 2770969

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------