



Общая информация	
Обозначение типа продукта	Передний штекер
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	60 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C
Соединения	
Соединение периферийных устройств	
• Соединения	пружинные клеммы
• Число проводов на одно соединение	1; или комбинация 2 проводов с сечением до 1,5 мм ² (сумма) в общем кабельном зажиме
Поперечное сечение провода в мм ²	
— Мин. подсоединяемое сечение для цельных проводов	0,25 мм ²
— Макс. подсоединяемое сечение для цельных проводов	1,5 мм ²
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	0,25 мм ²
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	1,5 мм ²
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	0,25 мм ²
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	1,5 мм ²
Поперечное сечение провода по AWG	
— Мин. подсоединяемое сечение для цельных проводов	24
— Макс. подсоединяемое сечение для цельных проводов	16
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	24
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	16
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	24
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	16
Обработка концов жил	

- Мин. длина зачистки изоляции проводов
- Макс. длина зачистки изоляции проводов
- Кабельный зажим согласно DIN 46228 без пластмассовой муфты
- Кабельный зажим согласно DIN 46228 с пластмассовой муфтой

6 mm
6 mm
Форма А, длиной от 5 мм до 7 мм
Форма Е, длиной до 6 мм

Размеры	
Ширина	23 mm
Высота	131 mm
Глубина	36 mm
Массы	
Масса, прибл.	61 g

последнее изменение:

05.01.2021 