

Проходные втулки для кабелей - HC-KDT 3-4 - 1644038


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Проходные втулки для кабелей, на диаметр кабеля 3-4 мм, для снятия растягивающего усилия может использоваться хомут

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 895891
GTIN	4017918895891
Вес/шт. (без упаковки)	6,220 GRM

Технические данные

Окружающие условия

Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Материал	Термопластичный каучук
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Цвет	черный

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Проходные втулки для кабелей - HC-KDT 3-4 - 1644038

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС



RU C-
DE.AI30.B.01102