

# ETITEC S C-PV 1500/20 Y RC



## Особенности

Артикул	002445312
Наименование	ETITEC S C-PV 1500/20 Y RC
Вес	402
Группа	Ограничители перенапряжения для PV
Назначение	Устройства защиты от перенапряжений
Тип	C
Количество полюсов	2
Стандарты iec vde	II / C
$I_{max}(8/20)$ [kA]	40
Номинальное рабочее напряжение (V)	1500
RC	Есть
Серия	ETITEC S C-PV Ограничители перенапряжения

Веб-страница продукта

## Другая документация



CE сертификат  
 Руководство по эксплуатации  
 Технические данные



## ETIM международная спецификация

Способ/место крепления	DIN rail (top hat rail) 35 mm
С удаленным сигналом	true
Конструктивный размер	3 modular spacing
Уровень защиты напряжения	4.8kV
Тип полей	3
Максимальное постоянное напряжение переменного тока	V
Номинальный сброс импульсного тока (8/20)	20kA
Номинальное напряжение переменного тока	V
Номинальное напряжение постоянного тока	1500V
Конфигурация системы	Прочее
Тип категории 2	true
Уровень защиты напряжения L-N	kV
Сигнал на устройстве	Визуальный
Максимальное постоянное напряжение	1500V

постоянного тока

Максимальное фотоэлектрическое напряжение	1500V
Уровень защиты напряжения N-PE	kV
Встроенный резервный предохранитель	
Максимальное сечение твердого проводника (в твердой оболочке, многожильный)	35mm <sup>2</sup>
Максимальное поперечное сечение гибкого проводника (тонкожильный)	25mm <sup>2</sup>