

Встраиваемые разъемы - SACCVR-M12MS-5CON-M16/0,5-PUR - 1550164

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Встраиваемый штекер, экранированный, 5-контактный, M12, с механическим ключом A, монтаж по задней стенке/винтовой монтаж M16, с проводом 0,5 м, 5 x 0,34 мм²

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 146401
GTIN	4046356146401
Вес/шт. (без упаковки)	51,800 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина кабеля	0,5 м
--------------	-------

Окружающие условия

Степень защиты	IP67
----------------	------

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	4 A
Расчетное напряжение	60 V
Полюсов	5
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ
Кодирование	A - стандарт
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3
Тип монтажа	Монтаж с задней части стенки, резьба M16 x 1,5, с плоской гайкой M16 x 1,5

Встраиваемые разъемы - SACCBP-M12MS-5CON-M16/0,5-PUR - 1550164

Технические данные

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	Ni/Au
Материал, держатель контакта	PA 6.6
Материал накатанной гайки	Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием
Материал уплотнения	NBR

Кабель

Тип кабеля	PUR без галогена черного цвета
Условное обозначение кабеля	Li9Y-V1-C-V1-11Y
AWG, сигнальная линия	22
Цвета жил	черный, коричневый, синий, белый, серый
Общая скрутка	5 проводов с наполнителем для сердечника
Экранировка	Оплетка из медной проволоки
защитный экран оптоволоконного кабеля	85 %
Внешняя оболочка, цвет	темно-серый RAL 7021
Наружный диаметр кабеля	5,90 мм
Масса кабеля	48 кг/км
Внешняя оболочка, материал	PUR
Наполнитель	PE
Материал проводника	медный гибкий провод

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Встраиваемые разъемы - SACCVR-M12MS-5CON-M16/0,5- PUR - 1550164

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC



B.00767

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>