



### Основные характеристики

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Диапазон                             | Kaedra                              |
| Тип устройства или его аксессуаров   | Защитный корпус                     |
| Тип шкафа                            | Шкаф для розетки питания            |
| Принадлежности в комплекте со шкафом | 1 плата для розеток питания 50 x 50 |

### Дополнительные характеристики

|                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Монтаж шкафа                              | Поверхность                                      |
| Количество модулей по 18 мм в ряду        | 4                                                |
| Общее количество модулей по 18 мм         | 4                                                |
| Количество горизонтальных рядов           | 1                                                |
| Класс электрической изоляции              | Класс II<br>Двойная изоляция                     |
| Количество отверстий интерфейса           | 2                                                |
| Количество плат                           | 1 для розетки питания 50 x 50                    |
| Оборудование в комплекте                  | 1 панель для розетки питания 50 x 50             |
| Тип передней крышки                       | Прозрачный                                       |
| Рассеиваемая мощность, Вт                 | 10 Вт                                            |
| [In] номинальный ток                      | 63 A                                             |
| Тип рейки                                 | DIN                                              |
| Количество предварительных выводов PG ISO | 1                                                |
| Количество клеммных блоков                | 1 с 4 отходящие линии                            |
| Отходящие линии распределительного блока  | 2 x 10 mm <sup>2</sup><br>2 x 16 mm <sup>2</sup> |
| Описание параметров блокировки            | Доп. замок                                       |
| Материал шкафа                            | Корпус : самозатухающий пластик                  |
| Масса продукта                            | 0.5 кг                                           |
| Размеры основания                         | 65 x 85 mm                                       |
| Ширина                                    | 98 мм                                            |
| Высота                                    | 310 мм                                           |

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| Глубина | 98 мм                                                          |
| Цвет    | Дверь : прозрачный зеленый<br>Шкаф : светло-серый ( RAL 7035 ) |

## Условия эксплуатации

|                                      |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты                            | EN 50262<br>EN 62262<br>IEC 60439-3<br>IEC 60529<br>IEC 60695-2-1<br>IEC 670                                                                         |
| Огнестойкость                        | 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1                                                                                                                |
| Степень защиты IP                    | IP65 в соответствии с IEC 60529                                                                                                                      |
| Степень защиты IK                    | IK09 в соответствии с EN 50102                                                                                                                       |
| Характеристики окружающей среды      | Стойкий к УФ класс 3 в соответствии с ISO 4582 2010<br>Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2 2013 |
| Категория перенапряжения             | II                                                                                                                                                   |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...40 °C                                                                                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|